

# PSB 30V 60W DB IP66



### Produktmerkmale

Leistungsstarkes elektronisches Betriebsgerät zum Anschluss von LED-Modulen, die mit Kleinspannung (SELV) gemäß DIN EN 61347-1 und DIN EN 61347-2-13 betrieben werden. Geeignet für den Betrieb von LED-Notbeleuchtung an zentraler Versorgung nach DIN EN 60598-2-22. Automatische Abschaltung bei Kurzschluss oder Übertemperatur. Verwendung im Innen- oder Außenbereich (IP66).

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur          | -20 ... +45°C    |
| Lager- & Transporttemperatur | -25 ... +60°C    |
| Nennspannung                 | AC 220 ... 240 V |
| Nennfrequenz                 | 50 / 60 Hz       |
| Gehäusematerial              | Kunststoff (PC)  |
| Schutzklasse                 | II               |
| Schutzart                    | IP66             |

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Anschlussart | Federsteckklemmen |
|--------------|-------------------|

### Abmessungen

| Breite (B) | Höhe (H) | Länge (L) |
|------------|----------|-----------|
| 100 mm     | 81 mm    | 320 mm    |

### Weitere Produkteigenschaften



# PSB 30V 60W DB IP66



## Weitere Informationen

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)