# PSB 48V 200W DALI DW IP65

**Produktmerkmale**

Leistungsstarke Versorgungseinheit mit eingebautem 200W Netzteilen zum Betrieb von konstantspannungsbetriebenen LED-Modulen auf 48V-Basis. Diese Versorgungseinheit ist zudem für die Dimmung von Leuchten, die per D-Wire gedimmt werden können, geeignet.

| | |
|---|---|
| **Umgebungstemperatur** | -20 ... +45°C |
| **Lager- & Transporttemperatur** | -25 ... +60°C |
| **Nennspannung** | AC 90 ... 305 V<br>DC 127 ... 420 V |
| **Nennfrequenz** | 47 - 63 Hz |
| **Gehäusematerial** | Kunststoff |
| **Schutzklasse** | II |
| **Schutzart** | IP66 (BST IP44) |

| | |
|---|---|
| **Anschlussart** | Federsteckklemmen |

## Abmessungen

| Breite (B) | Höhe (H) | Länge (L) |
|---|---|---|
| 300 mm | 180 mm | 300 mm |

## Weitere Produkteigenschaften




Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten 2.2021
Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de

05.10.25

# PSB 48V 200W DALI DW IP65

## Weitere Informationen

www.instalighting.de

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten 2.2021
Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de