SNT ELI 0 110W 30V

Produktmerkmale

Leistungsstarkes Systemnetzteil für den Betrieb von Niedervolt-LED-Applikationen

Hoher Wirkungsgrad durch moderne Schaltnetzteil-Topologie

Automatische Abschaltung bei Überlast, Kurzschluss oder Übertemperatur

Vergossenes Aluminium-Gehäuse für langlebigen Einsatz im Innen- und Außenbereich

Umgebungstemperatur	-40 ... +60°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 100 ... 277 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg
Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP67

Abmessungen

Breite (B)	Höhe (H)	Länge (L)

Weitere Produkteigenschaften

Weitere Informationen

www.instalighting.de

Aufgrund der stetigen Weiterentwicklung und Verbesserung der LED-Technologie sind Änderungen möglich
© InstaLighting GmbH, Technische Änderungen vorbehalten 2.2021
Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de