

instalight Control LEDTRIX Master
 50913000

LEDTRIX Master


Produktmerkmale

- > Intelligentes Bindeglied zwischen instalight Control und LEDTRIX Feldbus
- > Ermöglicht den Anschluss von bis zu 160 LEDTRIX Aktoren an instalight Control
- > Replay-Unit zur Steuerung von LEDTRIX Aktoren – nach Inbetriebnahme ist kein PC zur Steuerung erforderlich
- > Steuerung wahlweise autark oder im leistungsstarken Verbund mit anderen Mastern und instalight Control-Komponenten
- > Volle instalight Control-Funktionalität: Automatische Strukturauflösung und Adressierung der angeschlossenen Aktorik
- > Komfortable Inbetriebnahme und Lichtszenen-Erstellung über Benutzeroberfläche instalight Control SW
- > Bedienung über umfangreiche instalight Control-Sensorik
- > Gateway zur Echtzeit-Darstellung von Lichtszenen im Online-Betrieb mit PC und instalight Control SW (»Live«-Modus)



Technische Daten

Anzahl LEDTRIX Universen	8
Nennspannung	DC 48 V (über ext. Netzteil oder PoE nach IEEE 802.3af)
Leistungsaufnahme (PoE)	ca. 4 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Umgebungstemperatur	0 ... +45 °C

Länge	90 mm
Breite	144 mm
Höhe	61 mm
Schnittstelle	LEDTRIX
Datenkanäle pro Universum	max. 60
Teilnehmer pro Universum	max. 20
Bauform	REG, 8 TE