

DMX-LEDTRIX Gateway, 5 Kanal
51688011

DMX-LEDTRIX Gateway, 5 Kanal



Produktmerkmale

- > Gateway zur Anbindung von LEDTRIX Aktoren an DMX
- > DMX-Adresse über Drehcodierschalter einstellbar
- > Keine Programmierung erforderlich
- > Umsetzung von 240 DMX-Kanälen in 5 LEDTRIX Universen mit jeweils 48 Kanälen
- > Zubehör: Hutschienenhalter, siehe Zubehör



Technische Daten

Nennspannung	DC 28 V
Isolationsnennspannung	2,5 kV zu DMX
Leistungsaufnahme	1,6 W
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Steuerbare Kanäle	5
Umgebungstemperatur ta	-20 ... +45 °C
Übertemperatursicher	nein, nicht erforderlich

Leerlauf	gesichert
Abmessungen	90 x 116 x 42 mm
Anschlüsse, Ausgänge	1 XLR-Buchse, 5 LEDTRIX Stecker
Anschlüsse, Eingänge	1 XLR-Stecker
Verlegevorschrift	LEDTRIX: SELV
Schnittstelle	DMX / LEDTRIX
Anzeige-/Bedienelemente	1 Anzeige LED, 3 Drehcodierschalter
Bauform	Profiled housing, black / grey
Kurschluss-Sicherung	ja