

instalight 3050 RGBW  
**Kubischer Strahler**






Der leistungsstarke RGBW-Strahler mit voller DMX-Kompatibilität kommt immer dann zum Einsatz, wenn größte Lichtstärke gefragt ist. Durch exakt abgestimmte Optiken eignet er sich ideal als Strahler für Akzentlicht aus großer Entfernung oder als Fluter zur Illumination großer Gebäudeelemente und Skulpturen.

**Produktmerkmale**


- > Brilliantes Weißlicht, satte Farben und Pastelltöne aus einer Leuchte durch Kombination von RGB- und weißer LED
- > Leuchtenexterne Farbmischung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten




# Technische Details



10°



30°



68°

		Optik dir.	Max. Lichtstrom
il 3050 R 30 DX RGBW 01		30°	1700 lm
il 3050 R 10 DX RGBW 01		10°	1850 lm
il 3050 R 68 DX RGBW 01		68°	1600 lm

# Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtgeometrie	rotations-symmetrisch
Nennspannung AC	220 ... 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	54 W
Leistungsfaktor	0,92
Schutzart	IP 67
Effizienzklasse	A
Schutzklasse	I
Optik	Klar
Lichtfarbe	RGBW
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C

Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +85 °C
Lebensdauer (L80/B10)	(@ 25 °C) 60.000 h
Länge (L)	185 mm
Breite (B)	225 mm
Höhe (H)	245 mm
Anschlussart	Stecker Wieland RST 20
Leitungslänge	Netz: 0,3 m / Daten: 0,5 m
Dimmbar/Steuerbar	Ja
Schnittstelle	DMX/RDM
Gehäusefarbe	Silbergrau
Material	Aluminium
Material Abdeckung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Gewicht	ca. 6 kg
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05

# Zubehör



**Y-Verbinder RST 230V IP67,  
6-10 mm**  
*IL LTG 3P YV*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 1,0 m**  
*IL LTG 3P VL1*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 2,0 m**  
*IL LTG 3P VL2*



**Verlängerungsleitung RST  
230 V 5,0 m**  
*IL LTG 3P VL5*



**Buchse RST 230V IP67, 6-  
10mm**  
*IL LTG 3P AN BU*



**Anschlussleitung DMX M12  
IP67 Buchse, 1m**  
*IL LTG DX AL1*



**Anschlussleitung DMX M12  
IP67 Buchse, 5m**  
*IL LTG DX AL5*



**T-Verbinder DMX M12 IP67  
IN/OUT/Leuchte**  
*IL LTG DX YV*



**Verlängerungsleitung DMX  
M12 IP67 1,0 m**  
*IL LTG DX VL1*



**Abschlusswiderstand DMX  
M12 IP67 Stecker**  
*IL LTG DX AB R*



**Verlängerungsleitung DMX  
M12 IP67 5,0 m**  
*IL LTG DX VL5*



**Verlängerungsleitung DMX  
M12 IP67 2,0 m**  
*IL LTG DX VL2*