

instalight 3090


Bodenlichtpunkt vergossen





Der Lichtpunkt ist das beste Beispiel für kompaktes einfarbiges Orientierungslicht, wie es nur mit moderner LED-Technologie realisierbar ist. Höchst robust und mit einer homogenen rutschfesten Leuchfläche ausgestattet, wird dieser Bodeneinbau-Lichtpunkt zum beeindruckenden Element moderner urbaner Beleuchtungskonzepte.

Produktmerkmale

- > Minimal sichtbare Gehäuseteile machen die Leuchte unauffällig in der Tagwirkung
- > Oberflächenbündiger Einbau für perfekte Integration in die Umgebung
- > Witterungs- und UV-beständige Materialien garantieren Farbstabilität über die gesamte Lebensdauer
- > Hohe Wertanmutung durch Konstruktion ohne Schrauben im Sichtbereich
- > Rahmenloses Gehäuse sorgt für nahtlosen Übergang zur Lichtaustrittsfläche
- > Wartungsfrei und sicher gegen Vandalismus durch schlagzähem Vollverguss
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > IP69: Gemäß ISO 20653 (Norm beinhaltet Reinigung mit Hochdruck-Heißdampfreiniger)
- > IP69K: Gemäß EN DIN 40050-9 (Norm beinhaltet Reinigung mit Hochdruck-Heißdampfreiniger)



Technische Details



	Max. Lichtstrom	Lichtfarbe	Anschlussart
58951016	1 lm	Blau	Steckverbinder (nur Eingang)
58951026	1 lm	Blau	Steckverbinder (Eingang / Ausgang)
5895xx1x	10 lm	3000 K	Steckverbinder (nur Eingang)
5895xx2x	10 lm	3000 K	Steckverbinder (Eingang / Ausgang)

Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv	Höhe (H)	62 mm
Nennspannung DC	28 V SELV	Einbautiefe (ET)	110 mm
Leistungsaufnahme	0,6 W	Einbaudurchmesser (ED)	60 mm
Schutzart	IP67, IP69, IP69K	Leitungslänge	ca. 300 mm
Effizienzklasse	A	Dimmbar/Steuerbar	Ja
Schutzklasse	III	Schnittstelle	PWM
Optik	Satiniert	Gehäusefarbe	Weiß
Abstrahlwinkel direkt	60°	Material Gehäuse	Kunststoff
Lichtausbeute	17 lm/W	Material Abdeckung	PU-Verguss
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C	Gewicht	ca. 0,2 kg
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +60 °C	Schlagfestigkeit	IK10
Lebensdauer (L80/B10)	60.000 h	Stat. Druckbelastung	25 kN
Außendurchmesser (AD)	60 mm	Überrollbar	ja

Zubehör



Sicherungsmanschette IP67
50900049



Endstecker
58926010



Edelstahlgehäuse
58925030



**Erdspieße für
Edelstahlgehäuse**
58925035



**Versorgungseinheit 0-57 W
IP66**
DCV 057 28 IP66 2



SNT ELI 0-110 W / 30 V
50930074



**Versorgungseinheit 0-120 W
/ AM**
58920027



Endbuchse
58926011



**Verlängerungsleitung LX
IP67 1,0 m**
58924011



**Verlängerungsleitung LX
IP67 2,0 m**
58924012



**Verlängerungsleitung LX
IP67 5,0 m**
58924013



Adapterkabel
58924050