

instalight 3090

VV-58951026


Bodenlichtpunkt vergossen





Der Lichtpunkt ist das beste Beispiel für kompaktes einfarbiges Orientierungslicht, wie es nur mit moderner LED-Technologie realisierbar ist. Höchst robust und mit einer homogenen rutschfesten Leuchtfläche ausgestattet, wird dieser Bodeneinbau-Lichtpunkt zum beeindruckenden Element moderner urbaner Beleuchtungskonzepte.

Produktmerkmale

- > Minimal sichtbare Gehäuseteile machen die Leuchte unauffällig in der Tagwirkung
- > Oberflächenbündiger Einbau für perfekte Integration in die Umgebung
- > Witterungs- und UV-beständige Materialien garantieren Farbstabilität über die gesamte Lebensdauer
- > Hohe Wertanmutung durch Konstruktion ohne Schrauben im Sichtbereich
- > Rahmenloses Gehäuse sorgt für nahtlosen Übergang zur Lichtaustrittsfläche
- > Wartungsfrei und sicher gegen Vandalismus durch schlagzähen Vollverguss
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > IP69: Gemäß ISO 20653 (Norm beinhaltet Reinigung mit Hochdruck-Heißdampfreiniger)
- > IP69K: Gemäß EN DIN 40050-9 (Norm beinhaltet Reinigung mit Hochdruck-Heißdampfreiniger)



Technische Details



Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Nennspannung DC	28 V SELV
Leistungsaufnahme	0,6 W
Schutzart	IP67, IP69, IP69K
Effizienzklasse	A
Schutzklasse	III
Optik	Satiniert
Abstrahlwinkel direkt	60°
Lichtausbeute	17 lm/W
Umgebungstemperatur	-20 ... +45 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +60 °C
Lebensdauer (L80/B10)	60.000 h
Außendurchmesser (AD)	60 mm
Höhe (H)	62 mm

Einbautiefe (ET)	110 mm
Einbaudurchmesser (ED)	60 mm
Leitungslänge	ca. 300 mm
Dimmbar/Steuerbar	Ja
Schnittstelle	PWM
Gehäusefarbe	Weiß
Material Gehäuse	Kunststoff
Material Abdeckung	PU-Verguss
Gewicht	ca. 0,2 kg
Schlagfestigkeit	IK10
Stat. Druckbelastung	25 kN
Überrollbar	ja
Lichtstrom direkt (Weiß)	1 lm
Lichtfarbe	Blau
Anschlussart	Steckverbinder (Eingang / Ausgang)

Zubehör



Sicherungsmanschette IP67
50900049



Endstecker
58926010



Edelstahlgehäuse
58925030




**Erdspieße für
Edelstahlgehäuse**
58925035



**Versorgungseinheit 0-57 W
IP66**
DCV 057 28 IP66 2



SNT ELI 0-110 W / 30 V
50930074



**Versorgungseinheit 0-120 W
/ AM**
58920027



Endbuchse
58926011



**Verlängerungsleitung LX
IP67 1,0 m**
58924011



**Verlängerungsleitung LX
IP67 2,0 m**
58924012



**Verlängerungsleitung LX
IP67 5,0 m**
58924013



Adapterkabel
58924050