

instalight 3050 einfarbig

VV-IL 3050 R 68 00 830X 01


Kubischer Strahler





Der leistungsstarke Strahler kommt immer dann zum Einsatz, wenn einfarbiges Licht mit größter Lichtstärke gefragt ist. Durch exakt abgestimmte Optiken eignet er sich ideal als Strahler für Akzentlicht aus großer Entfernung oder als Fluter zur Illumination großer Gebäudeelemente und Skulpturen.

Produktmerkmale

- > Minimaler Installations- und Planungsaufwand durch direkten Anschluss an Netzspannung
- > Formschlüssige Abdeckscheibe verhindert Schmutzanhaftung
- > Befestigungsbügel abnehmbar für einfache und komfortable Montage
- > Anschlussfertig mit Systemstecker für schnelle und sichere Installation
- > Befestigungsbügel mit Gradeinteilung für schnelles und reproduzierbares Ausrichten



Technische Details



Technische Daten

Lebenszyklus	Aktiv
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtgeometrie	rotations-symmetrisch
Nennspannung AC	220 ... 240 V
Netzfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme	42 W
Leistungsfaktor	0,96
Schutzart	IP67
Effizienzklasse	A+
Schutzklasse	I
Optik	Klar
Umgebungstemperatur	-20 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur	-25 ... +85 °C
Lebensdauer (L80/B10)	(@ 25 °C) 60.000 h
Länge (L)	185 mm

Breite (B)	225 mm
Höhe (H)	245 mm
Anschlussart	Stecker Wieland RST 20
Leitungslänge	ca. 300 mm
Dimmbar/Steuerbar	Nein
Gehäusefarbe	Silbergrau
Material	Aluminium
Material Abdeckung	Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
Gewicht	ca. 6 kg
Schlagfestigkeit	IK10 / IK05
Abstrahlcharakteristik	Wide flood
Abstrahlwinkel direkt	68°
Lichtstrom direkt (Weiß)	3850 lm
Lichtfarbe	3000 K
Lichtausbeute	91 lm/W

Zubehör



**Y-Verbinder RST 230V IP67,
6-10 mm**
IL LTG 3P YV



**Verlängerungsleitung RST
230 V 1,0 m**
IL LTG 3P VL1



**Verlängerungsleitung RST
230 V 2,0 m**
IL LTG 3P VL2



**Verlängerungsleitung RST
230 V 5,0 m**
IL LTG 3P VL5



**Buchse RST 230V IP67, 6-
10mm**
IL LTG 3P AN BU