



Características del producto

Esta lámpara empotrada se conoce como luz diurna / nocturna y se utiliza en áreas comerciales. El entorno diurno se crea mediante el doble del flujo luminoso. La adaptación del ritmo de la luz natural asegura un mayor bienestar y alarga el tiempo de permanencia en la tienda. Otras áreas de aplicación son la iluminación de naves industriales y de producción. El blanco sintonizable en áreas de producción sin ventanas aumenta la motivación y apoya la salud.

Especificaciones técnicas

clase de protección		IP20	
esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C	Material de la carcasa	aluminio
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C	Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	III
peso	aprox. 1,5 kg	clase de protección	IP20
		Resistencia al impacto	IK06
		Tipo de conexión	Conector Molex, 4 pines
		Fidelidad de color	SDCM3
		Reproducción de color	tipo 85
		Dimensiones de instalación diámetro [mm]	240
		Dimensiones de instalación altura [mm]	200

Dimensiones

Dimensiones de instalación diámetro	Dimensiones de instalación altura
240 milímetros	200 mm

dl1 3014 wh 80 tw 19082025



Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
------------	-------------

Información Adicional

www.instalighting.de