dl2 1x4 bl 922 wwfl cc s 10052025





Características del producto

Los downlights DL2 se basan en la nueva plataforma tecnológica "Elements" de InstaLighting para satisfacer las máximas exigencias en cuanto a calidad de la luz y flexibilidad en la planificación. Las herramientas de iluminación de alta calidad se pueden configurar para cada aplicación imaginable a partir de un sistema modular de óptica, lámparas y electrónica. Los microrreflectores de precisión garantizan el máximo control de la luz en el espacio más pequeño y dirigen la luz exactamente donde se supone que debe hacerlo. Las luminarias con Elements se pueden atenuar sin parpadeo y ofrecen una calidad de luz constante en toda la cartera para todas las ópticas, clases de rendimiento y colores de luz.

Especificaciones técnicas

clase de protección

IP20

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	+5 + 35 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 + 70 ° C

Material de la carcasa	aluminio
Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
clase de protección	III
clase de protección	IP20
Tipo de conección	final de línea libre
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tip.92
Dimensiones de instalación longitud [mm]	170
Dimensiones de instalación ancho [mm]	55
Dimensiones de instalación altura [mm]	≥ 50
Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]	1
Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]	25

Dimensiones

dl2 1x4 bl 922 wwfl cc s 10052025



Dimensiones de instalación longitud	Dimensiones de instalación ancho	Dimensiones de instalación altura
170 mm	55 mm	≥ 50 mm

Otras características del producto



Equipo

PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20 PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20	
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20	
2CH IP20	A 17/2 1949
2CH IP20	
2CH IP20	
2CH IP20	
	200 - T
·	
	46-03E
	10.

PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20



PSU 0.7A 25W CA 1CH IP20



Información Adicional

www.instalighting.de