

dl2 2x4 bl 930 sp cc s 19032025



Características del producto

Los downlights DL2 se basan en la nueva plataforma tecnológica "Elements" de InstaLighting para satisfacer las máximas exigencias en cuanto a calidad de la luz y flexibilidad en la planificación. Las herramientas de iluminación de alta calidad se pueden configurar para cada aplicación imaginable a partir de un sistema modular de óptica, lámparas y electrónica. Los microrreflectores de precisión garantizan el máximo control de la luz en el espacio más pequeño y dirigen la luz exactamente donde se supone que debe hacerlo. Las luminarias con Elements se pueden atenuar sin parpadeo y ofrecen una calidad de luz constante en toda la cartera para todas las ópticas, clases de rendimiento y colores de luz.

Especificaciones técnicas

clase de protección			
IP20			
esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C	clase de protección	III
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C	clase de protección	IP20
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	Tipo de conexión	final de línea libre
		Fidelidad de color	SDCM 3
		Reproducción de color	tip.92
		Dimensiones de instalación longitud [mm]	175
		Dimensiones de instalación ancho [mm]	95
		Dimensiones de instalación altura [mm]	≥ 50
		Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]	1
		Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]	25

Dimensiones

dl2 2x4 bl 930 sp cc s 19032025



Dimensiones de instalación longitud	Dimensiones de instalación ancho	Dimensiones de instalación altura
175 mm	95 mm	≥ 50 mm

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20	
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20	
PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20	

Información Adicional

www.instalighting.de