

# DL3 VR110.1 45 927 WH 25 IP20 CC

## 05082023



### Características del producto

Proyector direccional empotrable, giratorio y pivotante Anillo de montaje de chapa de acero, con recubrimiento de polvo Disipador de calor de aluminio extruido, anodizado negro Carcasa de aluminio fundido a presión con cierre de bayoneta Cristal de seguridad y reflector integrados en el anillo de bayoneta Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL Reflector de aluminio pulido y anodizado Instalación sin herramientas gracias a la tecnología de muelles excluyendo convertidor LED

### Especificaciones técnicas

clase de protección

IP20

<b>esperanza de vida</b>	L70B50 50 000 ha 25 ° C
<b>Temperatura ambiente</b>	+5 ... + 35 ° C
<b>Temperatura de almacenamiento y transporte</b>	-25 ... + 70 ° C
<b>peso</b>	aprox.1,6 kg

<b>Material de la carcasa</b>	Aluminio
<b>clase de protección</b>	III
<b>clase de protección</b>	IP20
<b>Tipo de conexión</b>	final de línea libre
<b>Fidelidad de color</b>	SDCM 3
<b>Reproducción de color</b>	>90
<b>Dimensiones de instalación diámetro [mm]</b>	155
<b>Dimensiones de instalación altura [mm]</b>	150
<b>Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]</b>	3
<b>Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]</b>	18

### Dimensiones

Dimensiones de instalación diámetro

155 mm

Dimensiones de instalación altura

150 mm

# DL3 VR110.1 45 927 WH 25 IP20 CC 05082023



## Otras características del producto



## Equipo

Order Code	Descripción	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20		

## Información Adicional

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)