

dl3 vr140.1 45 927 wh 43 ip20 cc
02062025



Características del producto

Proyector direccional empotrable, giratorio y pivotante Anillo de montaje de chapa de acero, con recubrimiento de polvo Disipador de calor de aluminio extruido, anodizado negro Carcasa de aluminio fundido a presión con cierre de bayoneta Cristal de seguridad y reflector integrados en el anillo de bayoneta Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL Reflector de aluminio pulido y anodizado Instalación sin herramientas gracias a la tecnología de muelles excluyendo convertidor LED

Especificaciones técnicas

clase de protección		IP20	
esperanza de vida	L70B50 50.000 ha 25 ° C	Material de la carcasa	aluminio
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C	clase de protección	III
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	IP20
peso	aprox. 1,9 kg	Tipo de conexión	final de línea libre
		Fidelidad de color	SDCM 3
		Reproducción de color	>90
		Dimensiones de instalación diámetro [mm]	190
		Dimensiones de instalación altura [mm]	180
		Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]	3
		Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]	18

Dimensiones

Dimensiones de instalación diámetro	Dimensiones de instalación altura
190 mm	180 mm

dl3 vr140.1 45 927 wh 43 ip20 cc
02062025



Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20	
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20	

Información Adicional

www.instalighting.de