


# DL4 1x1 930 36 IP20 14092022



## Características del producto

El DL4 es un foco direccional integrado con cardán. El marco de montaje de chapa de acero y el disipador de calor de aluminio extruido anodizado en negro garantizan una disipación óptima del calor. La carcasa de aluminio fundido a presión facilita el montaje gracias a su cierre de bayoneta. Todas las partes visibles están recubiertas de polvo, el reflector está hecho de aluminio altamente reflectante. Gracias a los soportes de montaje ajustables en altura, el foco empotrable se puede adaptar individualmente a cualquier techo imaginable.

¡Fuente de alimentación exclusiva!

## Especificaciones técnicas

### clase de protección

IP20

<b>esperanza de vida</b>	L70B50 50.000 ha 25 ° C
<b>Temperatura ambiente</b>	+5 ... + 35 ° C
<b>Temperatura de almacenamiento y transporte</b>	-25 ... + 70 ° C
<b>peso</b>	aprox. 2,0 kg

<b>Material de la carcasa</b>	aluminio
<b>clase de protección</b>	III
<b>clase de protección</b>	IP20
<b>Tipo de conexión</b>	final de línea libre
<b>Fidelidad de color</b>	SDCM 3
<b>Reproducción de color</b>	tip.92
<b>Dimensiones de instalación diámetro [mm]</b>	190
<b>Dimensiones de instalación altura [mm]</b>	175
<b>Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]</b>	1
<b>Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]</b>	20

## Dimensiones

### Dimensiones de instalación diámetro

190 mm

### Dimensiones de instalación altura

175 mm

# DL4 1x1 930 36 IP20 14092022



## Otras características del producto



## Equipo

Order Code	Descripción	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1A 50W DA8 2CH IP20		

## Información Adicional

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)