

dl6 l100.p 30 940 wh sm ip44 da 24062025



Características del producto

Downlight empotrable minimalista para acentuar individualmente con diferentes ángulos.

Aro de montaje de dos piezas fabricado en aluminio fundido a presión. Disipador de calor fabricado en extrusión de aluminio, anodizado negro. Vidrio de seguridad integrado en el anillo de deslumbramiento. Reflector de aluminio pulido y anodizado. Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL. Instalación sin herramientas gracias a la tecnología de muelles. incluido convertidor LED.

Especificaciones técnicas

clase de protección	
IP44	
esperanza de vida	L70B50 50.000 ha 25 ° C
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CA 220 ... 240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
peso	aprox. 0,9 kg
Material de la carcasa	aluminio
Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
clase de protección	I / II
clase de protección	IP44
Tipo de conexión	Terminales enchufables
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	>90
Dimensiones de instalación diámetro [mm]	95
Dimensiones de instalación altura [mm]	150
Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]	3
Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]	18

Dimensiones

dl6 l100.p 30 940 wh sm ip44 da 24062025



Dimensiones de instalación diámetro	Dimensiones de instalación altura
95 mm	150 mm

Otras características del producto



Información Adicional

www.instalighting.de