

Características del producto

Este aplique empotrable OWL1 está diseñado para su uso en entornos difíciles, como la instalación en escaleras mecánicas públicas de estaciones de ferrocarril. Gracias al inserto luminoso totalmente encapsulado y al uso de carcacas de acero inoxidable, esta luminaria es extremadamente robusta y adecuada para casi todas las influencias ambientales posibles. Los discos prismáticos especialmente seleccionados para la aplicación garantizan una distribución asimétrica y homogénea de la luz sobre la superficie a iluminar.



Especificaciones técnicas

clase de protección
IP67 (inserto de luz)

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-25 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... +60°C
voltaje nominal	28...30 V CC

Material de la carcasa	Acero inoxidable V2A
Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
clase de protección	III
clase de protección	IP67 (inserto de luz)
Resistencia al impacto	IK10
Tipo de conexión	Conector IP67
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tipo 85

Dimensiones

Otras características del producto

IK10IP67SDCM 3V2A

owl1 fatr db 792 840 12 11082025



Equipo

Order Code	Descripción
OWL1 F1 302	
OWL1 F1 462	
OWL1 F1 792	
PSB 24V 60W DB IP66	

Información Adicional

www.instalighting.de