

il 4020 db ls s 840 1360 2xk015 kl42 pu 31082025



Características del producto

El potente inserto de luz universal fabricado en acero inoxidable V4A permite una iluminación altamente eficiente y contemporánea de las zonas de tránsito.

El elemento de luz LED completamente encapsulado se puede integrar de forma casi invisible en los sistemas de pasamanos con anchos de ranura de 24 mm y proporciona una distribución uniforme de la luz con una alta calidad de luz.



Especificaciones técnicas

clase de protección

IP67, IP69, IP69K

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-25 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V

Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A
Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
clase de protección	III
clase de protección	IP67, IP69, IP69K
Resistencia al impacto	IK10
Tipo de conexión	Conectores
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tipo 85
Dimensiones de instalación ancho [mm]	24
Dimensiones de instalación altura [mm]	24

Dimensiones

Dimensiones de instalación ancho

24 mm

Dimensiones de instalación altura

24 mm

il 4020 db ls s 840 1360 2xk015 kl42 pu 31082025



Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción	
PSB 24V 60W DB IP66		
DCV 090 30 IP66		
IL 4020 AS1 IP67		
IL 4020 ZL 102 01		
IL 4020 ZL 611 01		
IL 4020 ZL 152 01		
IL 4020 ZL 252 01		

il 4020 db ls s 840 1360 2xk015 kl42 pu
31082025



IL 4020 LK 3000



IL 4020 LK 5000



IL 4020 LK 10000



Información Adicional

www.instalighting.de