

il 4020 db ls s 840 385 2xk015 kl48 pu 06062025



Características del producto

El potente inserto de luz universal fabricado en acero inoxidable V4A permite una iluminación altamente eficiente y contemporánea de las zonas de tránsito. El elemento de luz LED completamente encapsulado se puede integrar de forma casi invisible en los sistemas de pasamanos con anchos de ranura de 27 mm y proporciona una distribución uniforme de la luz con una alta calidad de luz.



Especificaciones técnicas

clase de protección			
IP67, IP69, IP69K			
esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C	Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A
Temperatura ambiente	-25 ... + 45 ° C	Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	III
voltaje nominal	CC 28 V	clase de protección	IP67, IP69, IP69K
		Resistencia al impacto	IK10
		Tipo de conexión	Conectores
		Fidelidad de color	SDCM 3
		Reproducción de color	tipo 85
		Dimensiones de instalación ancho [mm]	27
		Dimensiones de instalación altura [mm]	30

Dimensiones

Dimensiones de instalación ancho	Dimensiones de instalación altura
27 mm	30 mm

il 4020 db ls s 840 385 2xk015 kl48 pu 06062025



Otras características del producto

IK10

IP67

IP69

IP69K

LED

SDCM 3

MONO

V4A

Equipo

Order Code	Descripción
DCV 090 30 IP66	
PSB 24V 60W DB IP66	
IL 4020 P 070 27	
IL 4020 P 100 27	
IL 4020 AS1 IP67	
IL 4020 LK 3000	
IL 4020 LK 5000	

il 4020 db ls s 840 385 2xk015 kl48 pu 06062025



IL 4020 LK 10000



IL 4020 ZL 201 01



IL 4020 ZL 501 01



IL 4020 ZL 611 01



IL 4020 ZL 152 01



IL 4020 ZL 102 01



IL 4020 ZL 202 01



IL 4020 ZL 252 01



Información Adicional

www.instalighting.de