



Características del producto

Enlace inteligente entre instalight Control y USITT DMX512-A Permite la conexión de hasta 64 participantes con interfaz DMX para instalar Control Unidad de reproducción para controlar a los participantes DMX: no se requiere un PC para el control después de la puesta en servicio Controle de forma independiente o en una red potente con otros maestros y componentes de control de instalación Soporte de funciones básicas de RDM («Remote Device Management»): Configuración de la dirección de inicio DMX y el modo de funcionamiento («Personality») a través de instalight Control Cómoda puesta en marcha y creación de escenas de luz a través de la interfaz de usuario de instalight Control SW Funcionamiento a través de amplios sensores de control de instalación Puerta de enlace para la visualización en tiempo real de escenas de luz en funcionamiento en línea con PC e instalight Control SW (modo «Live«)

Especificaciones técnicas

clase de protección	
IP20	
Temperatura ambiente	+5 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	DC 48 V (mediante fuente de alimentación externa o PoE según IEEE 802.3af)
Material de la carcasa	el plastico
clase de protección	III
clase de protección	IP20

Dimensiones

50920000 24102024



Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
------------	-------------

Información Adicional

www.instalighting.de