

DL6 L200 20 930 WH 40 IP20 DA

25082024



Características del producto

Aro de montaje fabricado en aluminio inyectado con cierre de bayoneta.

Disipador de calor fabricado en extrusión de aluminio, anodizado negro.

Reflector de aluminio pulido y anodizado. Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL. Instalación sin herramientas gracias a la tecnología de muelles. Incluye convertidor LED.

Especificaciones técnicas

clase de protección		IP20	
esperanza de vida	50.000 horas	Material de la carcasa	aluminio
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C	Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	I / II
voltaje nominal	CA 220 ... 240 V	clase de protección	IP20
Frecuencia nominal	50/60 Hz	Fidelidad de color	SDCM 3
peso	1,1 kilogramos	Reproducción de color	tip.92
		Dimensiones de instalación diámetro [mm]	140
		Dimensiones de instalación altura [mm]	150
		Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]	3
		Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]	18

Dimensiones

Dimensiones de instalación diámetro	Dimensiones de instalación altura
140 mm	150 mm

DL6 L200 20 930 WH 40 IP20 DA 25082024



Otras características del producto



Información Adicional

www.instalighting.de