

t%C3%A9l.+%3A+49+2351+65619-0
25102025



Características del producto

El inserto de luz lineal proporciona una luz blanca de intensidad media de alta calidad y está integrado de forma modular en la arquitectura. El elemento de luz impresiona por su distribución uniforme de la luz y su alta calidad de luz.

Especificaciones técnicas

clase de protección


IP20 / IP64

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V
peso	aprox. 0,2 kg / m

Material de la carcasa	Policarbonato
Resistencia al hilo incandescente	850 ° C
clase de protección	III
clase de protección	IP20 / IP64
Resistencia al impacto	IK06
Tipo de conexión	Conectores
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tipo 85

Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
------------	-------------

t%C3%A9l.+%3A+49+2351+65619-0 25102025



PSU 28V 20W



PSU 30V 150W IP67



PSB 28V 15W IP66



PSB 24V 60W DB IP66



DCV 090 30 IP66



81081700



81081710



Dimmbox CV

ZM LT-CAP



Información Adicional

www.instalighting.de