

OGL1 LS 500 840 22022024



Características del producto

La luminosa línea de lámparas de suelo fabricada en acero inoxidable V4A es más que una simple lámpara de orientación. Con luz blanca monocromática, esta lámpara cumple con los más variados requisitos en todo el mundo: en plazas y caminos, en interiores y exteriores, por encima y por debajo del agua.

Especificaciones técnicas

clase de protección


IP68 (2 m), IP69, IP69K

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V

Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A
clase de protección	III
clase de protección	IP68 (2 m), IP69, IP69K
Resistencia al impacto	IK10
Tipo de conexión	extremo de cable libre / conector IP67 ITT Cannon
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tipo 85

Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
OGL ZM 01	



OGL1 LS 500 840 22022024



OGL F 344x125



OGL F 350x165



OGL F 500x125



OGL F 500x165



OGL F 1000x125



OGL F 1000x165



50900049



58926010



58926011



OGL1 LS 500 840 22022024



PSU 28V 20W



PSU 30V 150W IP67



PSB 28V 15W IP66



PSB 24V 60W DB IP66



OGL ZL 03



Información Adicional

www.instalighting.de