

ogl2 1000 a 927 nar l2 21012026



Características del producto

La línea de suelos OGL2 es una solución de iluminación minimalista para iluminar fachadas y elementos arquitectónicos en exteriores.

Las partes apenas visibles de la carcasa hacen que la luz sea casi invisible durante el día. Por la noche, los precisos microrreflectores de la plataforma Elements de InstaLighting garantizan una distribución de la luz perfecta y uniforme sin molestos efectos de deslumbramiento.

Especificaciones técnicas

clase de protección

IP68 (2 m), IP69, IP69K

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 50 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	48 V CC

Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A, encapsulado transparente
Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
clase de protección	III
clase de protección	IP68 (2 m), IP69, IP69K
Resistencia al impacto	IK10
Tipo de conexión	final de línea libre
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tip.92










Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

ogl2 1000 a 927 nar l2 21012026

Order Code	Descripción	
PSU 48V 30W IP20		
PSU 48V 150W IP20		
PSU 48V 200W IP20		
PSU 48V 200W IP67		
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20		
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20 REG		
PSB 48V 200W DALI- DW IP65		
PSB 48V 2x200W DALI-DW IP65		
OGL ZM 01		

ogl2 1000 a 927 nar l2 21012026



OGL F2 350x125



OGL F2 515x125



OGL F2 1000x125



OGL F2 350x165



OGL F2 515x165



OGL F2 1000x165



OGL ZL 03



Información Adicional

www.instalighting.de