

Características del producto

La línea de suelo OGL4 es una solución de iluminación minimalista para el diseño de zonas exteriores y espacios públicos. Las partes de la carcasa apenas visibles hacen que la luz sea casi invisible durante el día. Por la noche, los módulos se pueden controlar individualmente, lo que permite diferentes escenarios de iluminación y dramaturgia. La carcasa a prueba de vandalismo hecha de acero inoxidable V4A y las tapas de los extremos hechas de materiales sustitutos del metal permiten cargas máximas y garantizan un mantenimiento simple y sin herramientas. La línea de luces empotradas en acero inoxidable V4A cumple con los requisitos más diversos en todo el mundo con su luz de un solo color y bajo consumo de energía, en plazas y caminos, en interiores y exteriores, por encima y por debajo del agua.

Especificaciones técnicas

clase de protección

IP68 (2m), IP69

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V


Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A
clase de protección	III
clase de protección	IP68 (2m), IP69
Resistencia al impacto	IK10
Tipo de conexión	final de línea libre
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tipo 85

Dimensiones








OGL4 LN 350 830 07032024



Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
OGL ZM 01	
OGL F2 350x125	
OGL F2 515x125	
OGL F2 1000x125	
OGL F2 350x165	
OGL F2 515x165	
OGL F2 1000x165	

OGL4 LN 350 830 07032024



PSU 30V 150W IP67



PSU 28V 20W



PSB 28V 15W IP66



PSB 24V 60W DB IP66



PSB 30V 2x150W DA
IP65



OGL ZL 03



Información Adicional

www.instalighting.de