


OGL4 LX 515 RGB 28042024



Características del producto

La línea de suelo OGL4 es una solución de iluminación minimalista para el diseño de zonas exteriores y espacios públicos. Las partes de la carcasa apenas visibles hacen que la luz sea casi invisible durante el día. Por la noche, los módulos se pueden controlar individualmente, lo que permite diferentes escenarios de iluminación y dramaturgia. La carcasa a prueba de vandalismo hecha de acero inoxidable V4A y las tapas de los extremos hechas de materiales sustitutos del metal permiten cargas máximas y garantizan un mantenimiento simple y sin herramientas.

Especificaciones técnicas

clase de protección


IP68 (2m), IP69

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V

Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A
clase de protección	III
clase de protección	IP68 (2m), IP69
Resistencia al impacto	IK10
Tipo de conexión	final de línea libre
Fidelidad de color	SDCM 3

Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

Debido al constante desarrollo y mejora de la tecnología LED, es posible realizar cambios
 © InstaLighting GmbH, Reservado el derecho a realizar cambios técnicos
 Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
 Telefono: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

OGL4 LX 515 RGB 28042024



Order Code	Descripción
OGL ZM 01	
PSU 28V 20W	
PSU 30V 150W IP67	
PSB 30V 2x120W DMX-LX IP65	
DMX-LEDTRIX Gateway EB	
OGL F2 350x125	
OGL F2 515x125	
OGL F2 1000x125	
OGL F2 350x165	

OGL4 LX 515 RGB 28042024



OGL F2 515x165



OGL F2 1000x165



OGL ZL 03



Información Adicional

www.instalighting.de