




Características del producto

El inserto de luz universal fabricado en acero inoxidable V4A permite una iluminación muy eficiente y contemporánea de las zonas de tráfico. El elemento de luz LED completamente encapsulado se puede integrar de manera casi invisible en sistemas de pasamanos con ranuras de 27 mm y proporciona una distribución de luz uniforme con una alta calidad de luz. Debido al diseño simple y robusto, este inserto de luz también se puede utilizar en otros campos de aplicación, como debajo de bancos o proyecciones.



Especificaciones técnicas

clase de protección

IP67, IP69, IP69K

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 45 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CC 28 V

Material de la carcasa	Acero inoxidable V4A
Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
clase de protección	III
clase de protección	IP67, IP69, IP69K
Resistencia al impacto	IK10
Tipo de conexión	Conector de crimpado
Dimensiones de instalación ancho [mm]	27
Dimensiones de instalación altura [mm]	30

ohr1 lx n27 0710 rgbw 06042025

Dimensiones

Dimensiones de instalación ancho	Dimensiones de instalación altura
27 mm	30 mm

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción	
PSU 28V 20W		
PSU 30V 150W IP67		
PSB 28V 15W IP66		
PSB 24V 60W DB IP66		
PSB 30V 2x150W DA-DW IP65		
IL 4020 P 070 27		

ohr1 lx n27 0710 rgbw 06042025



IL 4020 P 100 27



Información Adicional

www.instalighting.de