



### Características del producto

El inserto luminoso universal fabricado en acero inoxidable V4A permite una iluminación muy eficaz y actual de las zonas de tránsito. El elemento de iluminación LED totalmente encapsulado puede integrarse de forma casi invisible en sistemas de pasamanos con ranuras de 24 mm y proporciona una distribución uniforme de la luz con una alta calidad lumínica. Gracias a su diseño sencillo y robusto, este inserto luminoso también puede utilizarse para otras aplicaciones, como debajo de bancos o salientes. Estos insertos luminosos son adecuados para su uso en pasamanos estándar con un ancho de ranura de 24 mm.

### Especificaciones técnicas

#### clase de protección

IP67, IP69, IP69K

<b>esperanza de vida</b>	L80B10 60 000h a 25 ° C
<b>Temperatura ambiente</b>	-20 ... + 45 ° C
<b>Temperatura de almacenamiento y transporte</b>	-25 ... + 70 ° C
<b>voltaje nominal</b>	CC 28 V

<b>Material de la carcasa</b>	Acero inoxidable V4A
<b>Resistencia al hilo incandescente</b>	650 ° C
<b>clase de protección</b>	III
<b>clase de protección</b>	IP67, IP69, IP69K
<b>Resistencia al impacto</b>	IK10
<b>Tipo de conexión</b>	Conector de crimpado
<b>Fidelidad de color</b>	SDCM 3
<b>Reproducción de color</b>	tipo 85
<b>Dimensiones de instalación longitud [mm]</b>	24

# ohr1 Is n24 1360 830x 07052025

Dimensiones de instalación altura [mm] 24

## Dimensiones

Dimensiones de instalación longitud

24 mm

Dimensiones de instalación altura

24 mm

## Otras características del producto



## Equipo

Order Code	Descripción	
PSU 28V 20W		
PSU 30V 150W IP67		
PSB 28V 15W IP66		
PSB 24V 60W DB IP66		
DCV 090 30 IP66 2		

# ohr1 ls n24 1360 830x 07052025



PSB 30V 2x150W DA  
IP65



---

Dimmbox CV

IL 4020 P 070 27



---

ZM LT-CAP



---

IL 4020 P 100 27



---

## Información Adicional

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)