

tel% C3%A9fono:+49%202351%2065619-
0 23062025



Características del producto



El foco lineal proporciona luz monocromática con la máxima salida de luz en los espacios más pequeños. Una multitud de ópticas perfectamente coordinadas y el control DALI opcional hacen de esta luminaria una iluminación todoterreno para una iluminación sofisticada de fachadas.

Especificaciones técnicas

clase de protección

IP67

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	-20 ... + 35 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CA 220 ... 240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
peso	3,3 kilogramos

Material de la carcasa	aluminio
clase de protección	I.
clase de protección	IP67
Resistencia al impacto	IK10 / IK05
Tipo de conexión	Conector / extremo de cable libre
Fidelidad de color	SDCM 3
Reproducción de color	tipo 85

Dimensiones

Otras características del producto



Equipo

Order Code	Descripción
IL LTG 5P YV	



tel% C3%A9fono: +49% 202351% 2065619-
0 23062025



IL LTG 5P VL2



IL LTG 5P AN BU



IL LTG 5P VL1



IL LTG 5P VL5



Información Adicional

www.instalighting.de