

Lámpara colgante PL2 día / noche

PL2 R 77 TW xxx




Características del producto

Esta Pendelleuchte mit einem Lichtstrom über 10.000 lm wird zur Beleuchtung von Produktionshallen, Festsälen und Kirchen genutzt. Unterschiedliche Lichtfarben setzen die Atmosphäre ganz nach dem Bedarf der Räumlichkeit in Szene. Eine gute Wahl in fensterlosen Produktionsbereichen ist die Tunable White-Variante. Sie steigert das Wohlbefinden und wirkt motivierend. Unabhängig von Einsatz und Lichtfarbe zeigt sich die Pendelleuchte durchweg hocheffizient.

Technische Daten

Ansteuerung	Lichtstrom	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Leistungsaufnahme	Schutzart
DALI dt6	9100 lm	TW (2700 ... 5000 K)	80°	97 W	IP20



Lebensdauer	L80B10 60.000h @25°C
Umgebungstemperatur	+5 ... +35°C
Lager- & Transporttemperatur	-25 ... +70°C
Nennspannung	AC 220 ... 240 V
Nennfrequenz	50 / 60 Hz
Leistungsfaktor	0,97
Gewicht	7,5 kg
Lichtausbeute	94 lm/W


Gehäusematerial	Aluminium
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Anschlussart	freies Leitungsende
Farbtreue	SDCM 3
Farbwiedergabe	typ. 85

Lámpara colgante PL2 día / noche

PL2 R 77 TW xxx



Abmessungen



Höhe (H)	Durchmesser
595 mm	242 mm

Otras características del producto



Información Adicional

www.instalighting.de