

tel% C3%A9fono% 3A+49+2351+65619-0
18052025



Características del producto



La luminaria universal para montaje en techo y pared es adecuada para una amplia gama de tareas de iluminación en arquitectura. Lenguaje de diseño perfecto para un concepto de diseño coherente en la propiedad. Diseño de producto plano y cubista. El diseño consistente de la familia de productos permite una apariencia uniforme en la propiedad. Sin sombras gracias a la gran área de emisión de luz. Superficie de salida de luz que irradia homogéneamente para un efecto de iluminación estético. Diseño de luminaria plano con un borde de luz estrecho y circunferencial: mucha luz, poca luz. Con un acabado satinado, es adecuado para estancias representativas como áreas de recepción y vestíbulos. Gracias a su construcción robusta, es adecuado como aplique en escaleras. El funcionamiento de los sistemas de iluminación de emergencia ahorra luces adicionales.

Especificaciones técnicas

clase de protección

IP20

esperanza de vida	L80B10 60 000h a 25 ° C
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C
voltaje nominal	CA 220 ... 240 V
Frecuencia nominal	50/60 Hz
peso	12,1 kilogramos

Material de la carcasa	Aluminio PMMA
Resistencia al hilo incandescente	650 ° C
clase de protección	I.
clase de protección	IP20
Resistencia al impacto	IK06
Tipo de conexión	Terminales de tornillo
Fidelidad de color	SDCM 3

Dimensiones

tel% C3%A9fono% 3A+49+2351+65619-0
18052025



Otras características del producto

Información Adicional

www.instalighting.de