

VR110.1 2000LM 25 930 DA 16082023



Características del producto

Proyector direccional empotrable, giratorio y pivotante Anillo de montaje de chapa de acero, con recubrimiento de polvo Disipador de calor de aluminio extruido, anodizado negro Carcasa de aluminio fundido a presión con cierre de bayoneta Cristal de seguridad y reflector integrados en el anillo de bayoneta Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL Reflector de aluminio pulido y anodizado Instalación sin herramientas gracias a la tecnología de muelles incluido convertidor LED

Especificaciones técnicas

clase de protección		IP20	
esperanza de vida	50.000 horas	Material de la carcasa	aluminio
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C	clase de protección	I / II
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	IP20
voltaje nominal	CA 220 ... 240 V	Fidelidad de color	SDCM 3
Frecuencia nominal	50/60 Hz	Reproducción de color	tip.92
peso	1,6 kilogramos	Dimensiones de instalación diámetro [mm]	155
		Dimensiones de instalación altura [mm]	150
		Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]	3
		Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]	18


Dimensiones

Dimensiones de instalación diámetro	Dimensiones de instalación altura
155 mm	150 mm

VR110.1 2000LM 25 930 DA 16082023



Otras características del producto



Información Adicional

www.instalighting.de