



Características del producto

Proyector direccional empotrable, giratorio y pivotante Anillo de montaje de chapa de acero, con recubrimiento de polvo Disipador de calor de aluminio extruido, anodizado negro Carcasa de aluminio fundido a presión con cierre de bayoneta Cristal de seguridad y reflector integrados en el anillo de bayoneta Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL Reflector de aluminio pulido y anodizado Instalación sin herramientas gracias a la tecnología de muelles incluido convertidor LED

Especificaciones técnicas

|                                            |                  |                                                       |          |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|----------|
| clase de protección                        |                  | IP20                                                  |          |
| esperanza de vida                          | 50.000 horas     | Material de la carcasa                                | aluminio |
| Temperatura ambiente                       | +5 ... + 35 ° C  | clase de protección                                   | I / II   |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | -25 ... + 70 ° C | clase de protección                                   | IP20     |
| voltaje nominal                            | CA 220 ... 240 V | Fidelidad de color                                    | SDCM 3   |
| Frecuencia nominal                         | 50/60 Hz         | Reproducción de color                                 | tip.92   |
| peso                                       | 1,6 kilogramos   | Dimensiones de instalación diámetro [mm]              | 155      |
|                                            |                  | Dimensiones de instalación altura [mm]                | 150      |
|                                            |                  | Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm] | 3        |
|                                            |                  | Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm] | 18       |


Dimensiones

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Dimensiones de instalación diámetro | Dimensiones de instalación altura |
| 155 mm                              | 150 mm                            |

# vr110.1 1100lm 16 930 da 23022025



## Otras características del producto



## Información Adicional

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)