

# dl11 vs110.2 60 wh 25 930 da

## 03062025



### Características del producto

Foco direccional empotrado, montado en cardán Bastidor de instalación de chapa de acero, con recubrimiento de polvo Disipador de calor de aluminio extruido, anodizado negro Carcasa de aluminio fundido a presión con cierre de bayoneta Cristal de seguridad y reflector integrados en el anillo de bayoneta Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL Reflector de aluminio pulido y anodizado Fácil instalación mediante soportes de montaje ajustables en altura incluido convertidor LED

### Especificaciones técnicas

|                     |
|---------------------|
| clase de protección |
| IP20                |

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Temperatura ambiente                       | +5 ... + 35 ° C  |
| Temperatura de almacenamiento y transporte | -25 ... + 70 ° C |
| voltaje nominal                            | CA 220 ... 240 V |
| Frecuencia nominal                         | 50/60 Hz         |
| peso                                       | 3,3 kilogramos   |

|                                                       |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| Material de la carcasa                                | aluminio |
| clase de protección                                   | I / II   |
| clase de protección                                   | IP20     |
| Fidelidad de color                                    | SDCM 3   |
| Reproducción de color                                 | tip.92   |
| Dimensiones de instalación longitud [mm]              | 300      |
| Dimensiones de instalación ancho [mm]                 | 160      |
| Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm] | 1        |
| Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm] | 20       |


### Dimensiones

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Dimensiones de instalación longitud | Dimensiones de instalación ancho |
| 300 mm                              | 160 mm                           |

# dl11 vs110.2 60 wh 25 930 da 03062025



## Otras características del producto



## Información Adicional

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)