

VS 110.3 9000LM 16 940 DA 14082024



Características del producto

Foco direccional empotrado, montado en cardán Bastidor de instalación de chapa de acero, con recubrimiento de polvo Disipador de calor de aluminio extruido, anodizado negro Carcasa de aluminio fundido a presión con cierre de bayoneta Cristal de seguridad y reflector integrados en el anillo de bayoneta Todas las partes visibles con recubrimiento de polvo según RAL Reflector de aluminio pulido y anodizado Fácil instalación mediante soportes de montaje ajustables en altura incluido convertidor LED

Especificaciones técnicas

clase de protección		IP20	
Temperatura ambiente	+5 ... + 35 ° C	Material de la carcasa	aluminio
Temperatura de almacenamiento y transporte	-25 ... + 70 ° C	clase de protección	I / II
voltaje nominal	CA 220 ... 240 V	clase de protección	IP20
Frecuencia nominal	50/60 Hz	Fidelidad de color	SDCM 3
peso	5,8 kilogramos	Reproducción de color	tip.92
		Dimensiones de instalación longitud [mm]	440
		Dimensiones de instalación ancho [mm]	160
		Dimensiones de instalación altura [mm]	150
		Dimensiones de instalación espesor del techo MIN [mm]	1
		Dimensiones de instalación espesor del techo MAX [mm]	20


Dimensiones

Dimensiones de instalación longitud	Dimensiones de instalación ancho	Dimensiones de instalación altura
440 milímetros	160 mm	150 mm

VS 110.3 9000LM 16 940 DA 14082024



Otras características del producto



Información Adicional

www.instalighting.de