

Unité d'alimentation DC28V avec 66W

PSB 28V 15W IP66



Product features

Ce bloc d'alimentation convient au fonctionnement commutable de modules LED commandés en tension. Avec une tension de sortie de 28 V, il est capable de générer une puissance de sortie de 15 W. En installant l'alimentation dans un boîtier adapté à une utilisation en extérieur, elle peut être idéalement installée dans différents scénarios d'application et répond aux exigences du degré de protection IP66.

durée de vie	>62 000h
Température ambiante	-25 ... +50°C
Température de stockage et de transport	-40 ... +80°C
tension nominale	CA 230V Gamme : CA 90 - 264V CC 127-370V
Fréquence nominale	50/60 Hz Gamme : 47 - 63Hz
poids	1.15kg
Matériau du boîtier	métal
classe de protection	JE.
classe de protection	IP67

Type de connexion	fin de ligne libre
--------------------------	--------------------

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)
68 mm	39 mm	228 mm

Further product features

Due to the constant further development and improvement of LED technology, changes are possible
 © InstaLighting GmbH, Technical changes reserved 2.2021
 InstaLighting GmbH, InstaLighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheld, Deutschland
 Telephon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de

05.06.25

Unité d'alimentation DC28V avec 66W

PSB 28V 15W IP66



Additional Information

www.instalighting.de