

PSU 28V 20W



Product features

Bloc d'alimentation à tension constante pour l'alimentation de lampes à LED et de lignes à LED en DC 28 V. Le bloc d'alimentation est idéal pour faire fonctionner les lignes lumineuses LEDLUX LN, LEDLUX LS ou LEDLUX LX avec une puissance LED jusqu'à 20W.



durée de vie	50 000 heures
Température ambiante	-25 ... +50°C
tension nominale	CC 100...120V220 ... 240 V CA
Fréquence nominale	50/60 Hz
poids	0.13kg
Matériau du boîtier	Plastique
classe de protection	II
classe de protection	IP20

Type de connexion	Bornes à vis (jusqu'à 2,5 mm² / AWG13)
-------------------	--

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)	Contrôler
55 mm	19 mm	146 mm	1-10V

Further product features

Due to the constant further development and improvement of LED technology, changes are possible
© InstaLighting GmbH, Technical changes reserved 2.2021
Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
Telephon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de

PSU 28V 20W



Additional Information

www.instalighting.de