Unité d'alimentation DC30V avec 150W

PSU 30V 150W IP67

Product features

Cette alimentation convient au fonctionnement commutable de modules LED commandés en tension. Avec une tension de sortie de 30 V, il est capable de générer une puissance de sortie de 150 W. Grâce à sa conception compacte et dense, il peut être idéalement installé dans différents scénarios d'application et répond aux exigences du degré de protection IP67.

durée de vie	>62 000h
Température ambiante	-25 ... +50°C
Température de stockage et de transport	-40 ... +80°C
tension nominale	CA 230VGamme : CA 90 - 264VCC 127-370V
Fréquence nominale	50/60 HzGamme : 47 - 63Hz
poids	1.15kg
Matériau du boîtier	métal
classe de protection	JE.
classe de protection	IP67

Type de connexion	fin de ligne libre

Dimensions

Width (B)	Height (H)	Length (L)
68 mm	39 mm	228 mm

Further product features

Due to the constant further development and improvement of LED technology, changes are possible
© InstaLighting GmbH, Technical changes reserved 2.2021
Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
Telephon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de

Unité d'alimentation DC30V avec 150W

PSU 30V 150W IP67

IP67

Additional Information

www.instalighting.de

Due to the constant further development and improvement of LED technology, changes are possible
© InstaLighting GmbH, Technical changes reserved 2.2021
Instalighting GmbH, Instalighting GmbH, Hohe Steinert 10, 58509 Lüdenscheid, Deutschland
Telephon: + 49 2351 65619-0, info@instalighting.de, www.instalighting.de