

dl13 2x2 bl 930 me cc s 23022025



Caractéristiques du produit

Les downlights DL13 sont basés sur la nouvelle plateforme technologique "Elements" d'InstaLighting pour des exigences maximales en matière de qualité de lumière et de flexibilité dans la conception. À partir d'un ensemble modulaire d'optiques, de lampes et d'électronique, il est possible de configurer des outils d'éclairage de haute qualité pour toutes les applications imaginables. Des micro-réflecteurs de précision assurent un contrôle maximal de la lumière dans le plus petit espace et dirigent la lumière exactement là où elle est censée le faire. Les luminaires avec Elements peuvent être atténués sans scintillement et offrent une qualité de lumière constante sur l'ensemble de la gamme pour toutes les optiques, classes de puissance et couleurs de lumière.

Spécifications techniques

classe de protection

IP20

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	+5 ... + 35 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C

Matériau du boîtier	aluminium
Résistance au fil incandescent	650°C
classe de protection	III
classe de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK06
Type de connexion	fin de ligne libre
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ.92
Dimensions d'installation longueur [mm]	95
Dimensions d'installation largeur [mm]	95
Dimensions d'installation hauteur [mm]	50
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm]	1
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm]	25

Dimensions

Dimensions d'installation longueur	Dimensions d'installation largeur	Dimensions d'installation hauteur
95 mm	95 mm	50 mm

dl13 2x2 bl 930 me cc s 23022025



Autres caractéristiques du produit



Équipement

Order Code	La description	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20		
PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20		

Information Additionnelle

www.instalighting.de