

dl2 2x4 bl tw wwfl cc s 10032025



Caractéristiques du produit

Les downlights DL2 sont basés sur la nouvelle plate-forme technologique "Elements" d'InstaLighting pour des exigences maximales en matière de qualité de la lumière et de flexibilité dans la planification. Des outils d'éclairage de haute qualité peuvent être configurés pour toutes les applications imaginables à partir d'un système modulaire d'optique, de lampes et d'électronique. Des micro-réflecteurs de précision assurent un contrôle maximal de la lumière dans le plus petit espace et dirigent la lumière exactement là où elle est censée le faire. Les luminaires avec Elements peuvent être atténués sans scintillement et offrent une qualité de lumière constante sur l'ensemble de la gamme pour toutes les optiques, classes de puissance et couleurs de lumière.

Spécifications techniques

classe de protection

IP20

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	+5 ... + 35 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C

classe de protection	III
classe de protection	IP20
Type de connexion	fin de ligne libre
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ. 92
Dimensions d'installation longueur [mm]	175
Dimensions d'installation largeur [mm]	95
Dimensions d'installation hauteur [mm]	50
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm]	1
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm]	25

Dimensions

dl2 2x4 bl tw wwfl cc s 10032025



Dimensions d'installation longueur	Dimensions d'installation largeur	Dimensions d'installation hauteur
175 mm	95 mm	50 mm

Autres caractéristiques du produit

 CC

 MONO

 TW

 Elements

 IP20

 LED



 SDCM 3

Équipement

Order Code	La description	
PSU 1.4A 45W DA 1CH IP20		
PSU 1.4A 50W DA8 2CH IP20		
PSU 0.7A 60W CA 1CH IP20		

Information Additionnelle

www.instalighting.de