

dl6 l100.p 30 940 wh 24 ip44 da

15082025



Caractéristiques du produit

Downlight encastré minimaliste pour une accentuation individuelle avec différents angles.

Bague de montage en deux parties en aluminium moulé sous pression. Dissipateur thermique en aluminium extrudé, anodisé noir. Verre de sécurité intégré dans l'anneau d'éblouissement. Réflecteur en aluminium, poli et anodisé. Toutes les parties visibles sont revêtues de poudre selon RAL. Installation sans outil grâce à la technologie à ressort. y compris le convertisseur LED.

Spécifications techniques

classe de protection			
IP44			
durée de vie	L70B50 50 000 h @ 25 ° C	Matériau du boîtier	aluminium
Température ambiante	+5 ... + 35 °C	Résistance au fil incandescent	650°C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C	classe de protection	I / II
tension nominale	220 ... 240 V CA	classe de protection	IP44
Fréquence nominale	50/60 Hz	Type de connexion	Bornes enfichables
poids	environ 0,9 kg	Fidélité des couleurs	SDCM 3
		Reproduction des couleurs	>90
		Dimensions d'installation diamètre [mm]	95
		Dimensions d'installation hauteur [mm]	150
		Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm]	3
		Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm]	18

Dimensions

Dimensions d'installation diamètre	Dimensions d'installation hauteur
95 mm	150 mm

dl6 l100.p 30 940 wh 24 ip44 da
15082025



Autres caractéristiques du produit



Information Additionnelle

www.instalighting.de