

Caractéristiques du produit

Les inserts lumineux NoLimit Pivot PV sont idéaux pour les applications exigeantes dans le domaine de l'éclairage général et d'accentuation. L'optique de précision développée en interne dans les lampes LEDLUX intégrées assure un guidage précis de la lumière et un éclairage uniforme avec le plus grand contrôle possible de l'éblouissement en même temps. Avec Tunable White, la lumière est mélangée dans l'optique et permet ainsi un résultat de lumière mélangé optimal.

Le fonctionnement des luminaires est assuré par des accessoires disponibles en option, DALI TW dt8 alimentations à courant constant. L'état de livraison des lampes est toujours avec un câble d'entrée et de sortie - il faut noter qu'une fiche de terminaison est nécessaire. NoLimit Pivot PV peut être commandé dans des dimensions de grille d'environ 324 mm avec une longueur minimale de 336 mm jusqu'à une longueur maximale de 1975 mm. En cas d'angles de faisceau asymétriques, lors de la sélection des câbles de rallonge, il faut tenir compte du fait que la position du câble d'entrée change en fonction de l'alignement dans le profilé.



Spécifications techniques

classe de protection

IP20

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 35 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	900 mA
poids	environ 0,6 kg / m

Matériau du boîtier	Aluminium & Polycarbonate
Résistance au fil incandescent	650°C
classe de protection	III
classe de protection	IP20
Résistance aux chocs	IK06
Type de connexion	Connecteurs

nl pv 1000 930 a2 cv l3 24062025



Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ.92

Dimensions

Autres caractéristiques du produit



Équipement

Order Code	La description	
NL PSU CC 50 DA DT8 TW		
NL PSU CC 50 DA DT8 TW E		
NL VL Q4P M 5		
NL VL Q4P M 10		
NL VL Q4P M 20		
NL Q4P KSS		

Information Additionnelle

www.instalighting.de