

# nl pxs 1x2 tw bl me 82 cc 30042025



## Caractéristiques du produit

Les spots à pixels NoLimit PXS sont idéaux pour les applications exigeantes dans le domaine de l'éclairage général et d'accentuation. Grâce à l'articulation existante, ce projecteur peut pivoter et pivoter à 360°. L'optique de précision développée en interne de la plate-forme lumineuse et technologique Elements assure un guidage précis de la lumière et un éclairage uniforme avec un contrôle maximal de l'éblouissement en même temps. En utilisant l'optique Elements, la lumière est mélangée avec Tunable White et RGB dans l'optique et permet ainsi un résultat de lumière mixte optimal.

## Spécifications techniques

### classe de protection

IP20

<b>durée de vie</b>	L80B10 60 000h @ 25 °C
<b>Température ambiante</b>	+5 ... + 35 °C
<b>Température de stockage et de transport</b>	-25 ... + 70°C
<b>poids</b>	environ 0,4 kg

<b>Matériau du boîtier</b>	aluminium
<b>Résistance au fil incandescent</b>	650°C
<b>classe de protection</b>	III
<b>classe de protection</b>	IP20
<b>Type de connexion</b>	Connecteurs
<b>Fidélité des couleurs</b>	SDCM 3
<b>Reproduction des couleurs</b>	typ.92

## Dimensions

## Autres caractéristiques du produit



## Équipement

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles  
 © InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques  
 Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland  
 Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

## nl pxs 1x2 tw bl me 82 cc 30042025



Order Code	La description
------------	----------------

NL PSU CC 50 DA	
-----------------	--



NL PSU CC 85 2DA	
------------------	--



NL PSU CC 75 2DA	
------------------	--



NL PSU CC 50 DA DT8	
---------------------	--

TW	
----	--



NL PSU CC 50 DA E	
-------------------	--



NL PSU CC 100 2DA E	
---------------------	--



NL PSU CC 50 DA DT8	
---------------------	--

TW E	
------	--



NL VL 4P M 5	
--------------	--

NL VL 4P M 10	
---------------	--

NL VL 4P M 20	
---------------	--

NL 4P KSS	
-----------	--

NL VL Q4P M 5	
---------------	--

NL VL Q4P M 10	
----------------	--

NL VL Q4P M 20	
----------------	--

NL Q4P KSS	
------------	--

## Information Additionnelle

[www.instalighting.de](http://www.instalighting.de)

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles  
 © InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques  
 InstaLighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland  
 Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de