ogl4 ln 1000 830 14022025



Caractéristiques du produit

La ligne de sol OGL4 est une solution d'éclairage minimaliste pour la conception d'espaces extérieurs et d'espaces publics. Les parties du boîtier à peine visibles rendent la lumière presque invisible pendant la journée. La nuit, les modules peuvent être contrôlés individuellement, permettant ainsi différents scénarios d'éclairage et dramaturgies. Le boîtier anti-vandalisme en acier inoxydable V4A et les embouts en matériaux de substitution métalliques permettent des charges maximales et garantissent un entretien simple et sans outil. La ligne d'éclairage encastré dans le sol en acier inoxydable V4A répond aux exigences les plus diverses dans le monde avec sa lumière monochrome et sa faible consommation d'énergie - sur les places et les chemins, à l'intérieur et à l'extérieur, au-dessus et au-dessous de l'eau.

Spécifications techniques

classe de protection
IP68 (2m), IP69

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 45 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	28 V CC

Matériau du boîtier	Acier inoxydable V4A
classe de protection	III
classe de protection	IP68 (2m), IP69
Résistance aux chocs	IK10
Type de connexion	fin de ligne libre
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	type 85

Dimensions

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

ogl4 ln 1000 830 14022025

Autres caractéristiques du produit

Équipement

Order Code	La description	
OGL ZM 01		
OGL F2 350x125		
OGL F2 515x125		
OGL F2 1000x125		
OGL F2 350x165		
OGL F2 515x165		
OGL F2 1000x165		

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

ogl4 ln 1000 830 14022025

PSU 30V 150W IP67

PSU 28V 20W

PSB 28V 15W IP66

PSB 24V 60W DB IP66

PSB 30V 2x150W DA
IP65

OGL ZL 03

Information Additionnelle

www.instalighting.de

Grâce au développement et à l'amélioration constants de la technologie LED, des changements sont possibles
© InstaLighting GmbH, Sous réserve de modifications techniques
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Téléphone: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de