



Caractéristiques du produit

L'insert lumineux universel en acier inoxydable V4A permet un éclairage très efficace et contemporain des zones de circulation. L'élément lumineux à LED entièrement encapsulé peut être intégré de manière presque invisible dans les systèmes de main courante et assure une répartition uniforme de la lumière avec une haute qualité de lumière. De plus, cet insert lumineux impressionne par sa connexion directe à la tension secteur et sa compatibilité avec les gradateurs standard.

Spécifications techniques

classe de protection
IP67, IP69, IP69K

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 45 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	220 ... 240 V CA
Fréquence nominale	50 Hz

Matériau du boîtier	Acier inoxydable V4A
Résistance au fil incandescent	650°C
classe de protection	II
classe de protection	IP67, IP69, IP69K
Résistance aux chocs	IK10
Type de connexion	Connecteur à sertir
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	>90
Dimensions d'installation longueur [mm]	24
Dimensions d'installation hauteur [mm]	24


Dimensions

Dimensions d'installation longueur	Dimensions d'installation hauteur
24 mm	24 mm

ohr1 lh3 n24 385 930x 15082025



Autres caractéristiques du produit



Information Additionnelle

www.instalighting.de