

os1 r 30 00 830x 14042026



Caractéristiques du produit

Le projecteur puissant est toujours utilisé lorsque la lumière avec l'intensité lumineuse la plus élevée est requise. Grâce à son optique coordonnée avec précision, il convient parfaitement comme projecteur pour une lumière d'accentuation à grande distance ou comme projecteur pour éclairer de grands éléments de construction et des sculptures.

Spécifications techniques

classe de protection

IP67

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 35 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	220 ... 240 V CA
Fréquence nominale	50/60 Hz
poids	environ 6 kg

Matériau du boîtier	Aluminium, verre de sécurité trempé (ESG)
classe de protection	JE.
classe de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10 / IK05
Type de connexion	extrémité de câble libre / connecteur Wieland RST 20
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	type 85

Dimensions

Autres caractéristiques du produit



Équipement

Order Code	La description
------------	----------------

os1 r 30 00 830x 14042026



IL LTG 3P YV



IL LTG 3P VL2



IL LTG 3P AN BU



IL LTG 3P VL1



IL LTG 3P VL5



Information Additionnelle

www.instalighting.de