

os3 ag 66 dx 2765 14022025



Caractéristiques du produit

Le projecteur linéaire fournit une lumière monochrome avec un rendement lumineux maximal dans le plus petit des espaces. Une multitude d'optiques parfaitement coordonnées et une commande DALI en option font de ce luminaire un éclairage polyvalent pour un éclairage de façade sophistiqué.

Spécifications techniques

classe de protection

IP67

durée de vie	L80B10 60 000h @ 25 °C
Température ambiante	-20 ... + 35 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	220 ... 240 V CA
Fréquence nominale	50/60 Hz
poids	5,1 kg

Matériau du boîtier	aluminium
classe de protection	JE.
classe de protection	IP67
Résistance aux chocs	IK10 / IK05
Type de connexion	Connecteur / extrémité de câble libre
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	type 85

Dimensions

Autres caractéristiques du produit



Équipement

Order Code La description

IL LTG 5P YV



os3 ag 66 dx 2765 14022025



IL LTG 5P VL2



IL LTG 5P AN BU



IL LTG 5P VL1



IL LTG 5P VL5



Information Additionnelle

www.instalighting.de