

vs 110.3 3300lm 36 930 da 09032025



Caractéristiques du produit

Spot orientable encastré, monté sur cardan Cadre de montage en tôle d'acier, revêtement par poudre Dissipateur thermique en aluminium extrudé, anodisé noir Boîtier en aluminium moulé sous pression avec fermeture à baïonnette Verre de sécurité et réflecteur intégrés dans la bague à baïonnette Toutes les parties visibles sont revêtues de poudre selon RAL Réflecteur en aluminium, poli et anodisé Installation facile grâce aux supports de montage réglables en hauteur y compris le convertisseur LED

Spécifications techniques

classe de protection

IP20

Température ambiante	+5 ... + 35 °C
Température de stockage et de transport	-25 ... + 70°C
tension nominale	220 ... 240 V CA
Fréquence nominale	50/60 Hz
poids	5,8 kilogrammes

Matériau du boîtier	aluminium
classe de protection	I / II
classe de protection	IP20
Fidélité des couleurs	SDCM 3
Reproduction des couleurs	typ.92
Dimensions d'installation longueur [mm]	440
Dimensions d'installation largeur [mm]	160
Dimensions d'installation hauteur [mm]	150
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MIN [mm]	1
Dimensions d'installation épaisseur du plafond MAX [mm]	20


Dimensions

Dimensions d'installation longueur	Dimensions d'installation largeur	Dimensions d'installation hauteur
440 mm	160 mm	150 mm

vs 110.3 3300lm 36 930 da 09032025



Autres caractéristiques du produit



Information Additionnelle

www.instalighting.de