



Značajke proizvoda

Linearna linija svjetlosti LEDLUX optika isporučuje visokokvalitetno, usmjereno bijelo svjetlo. Asimetrični reflektori posebno razvijeni za prostor ugradnje i optika uskog snopa donose svjetlo točno tamo gdje je potrebno. Betrieben werden die LED-Linien mit 48V-Konstantspannung. Eine Dimmung ist potpuno bez treperenja od 1...100% preko PWM signala kroz moguću izravnu procjenu signala na LED modulu. Zahvaljujući razvijenoj topologiji kruga, svi LED moduli svijetle istom svjetlinom i održavaju konstantnu svjetlinu preko cijelog svjetlosnog niza. Ovisno o konstelaciji, oko 25 m svjetlosne linije po napajanju moguće je na razini 1 ili oko 10 m na razini 2. Sposobnost modula da rade u velikom rasponu napona znači da možete provesti kabele između napajanja i svjetlosna linija do polagati 100m. Ultrazvučno zavarene završne kapice i IP67 konektori osiguravaju jednostavnu montažu s ukupnom klasom zaštite IP65, tako da LEDLUX može se koristiti iu zaštićenom otvorenom prostoru. Ovisno o lokaciji, dvije vrste stezaljki dostupne su kao pribor: krute i okretne. Profil se može umetnuti u rotirajuću stezaljku u različitim smjerovima i tako omogućiti poravnanje od 360°.

Tehničke specifikacije

Klasa zaštite

IP65

životni vijek	L80B10 60.000h pri 25 ° C
Sobna temperatura	L1 / L2: -25 ... +50°C
	L3: -25 ... +35°C
Temperatura skladištenja i transporta	-25 ... + 70 ° C
nazivni napon	Istosmjerni 48 V
težina	cca 0,3 kg / m

Materijal za stanovanje	Polikarbonat
Otpor žarne žice	850 ° C
Klasa zaštite	III
Klasa zaštite	IP65
Otpornost na udarce	IK06
Vrsta veze	Priključak IP67
	Leitungslänge: 80mm

LL OP 984 A 940 A1 L3 04082022



Vjernost boja	SDCM 3
Reprodukcija boja	tip 92

Dimenzije

Daljnje značajke proizvoda



Oprema

Order Code	Opis
CLF 01	
CLP 01	
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20	
DIM DA-PWM LU 1000HZ IP20 REG	
PSU 48V 30W IP20	
PSU 48V 150W IP20	

LL OP 984 A 940 A1 L3 04082022



PSU 48V 200W IP20



PSU 48V 200W IP67



ALTG 3P 48V 1M0 01

VLTG 3P 48V 0M5 01



VLTG 3P 48V 1M0 01



VLTG 3P 48V 2M0 01



VLTG 3P 48V 5M0 01



PSB 48V 200W DALI-
DW IP65



PSB 48V 2x200W
DALI-DW IP65



50900301



Dodatne Informacije

Zbog stalnog daljnjeg razvoja i poboljšanja LED tehnologije moguće su promjene
© InstaLighting GmbH, Zadržane su tehničke promjene
Instalighting GmbH, Oststraße 14-16, 59929 Brilon, Deutschland
Telefon: + 49 2351 65619-0, sales@instalighting.de, www.instalighting.de

LL OP 984 A 940 A1 L3 04082022



www.instalighting.de