

VS 110.3 15000LM 25 940 DA

11012022



Značajke proizvoda

Usmjereni reflektor, montiran na kardan Okvir za ugradnju od čeličnog lima, premazan prahom Rashladni element od ekstrudiranog aluminija, crno eloksirani Kućište od lijevanog aluminija s bajonetnom bravom Sigurnosno staklo i reflektor integrirani u bajonetni prsten Svi vidljivi dijelovi premazani prahom prema RAL-u Aluminijски reflektor, poliran i eloksirani Jednostavna instalacija pomoću držača podesivih po visini uključujući LED pretvarač

Tehničke specifikacije

Klasa zaštite

IP20

Sobna temperatura	+5 ... + 35 ° C
Temperatura skladištenja i transporta	-25 ... + 70 ° C
nazivni napon	AC 220 ... 240 V
Nominalna frekvencija	50/60 Hz
težina	5,8 kg

Materijal za stanovanje	aluminij
Klasa zaštite	I / II
Klasa zaštite	IP20
Vjernost boja	SDCM 3
Reprodukcija boja	tip 92
Ugradbene dimenzije duljina [mm]	440
Ugradbene dimenzije širina [mm]	160
Ugradbene dimenzije visina [mm]	150
Instalacijske dimenzije debljina stropa MIN [mm]	1
Ugradbene dimenzije debljina stropa MAX [mm]	20


Dimenzije

Ugradne dimenzije dužine	Ugradbene dimenzije širina	Dimenzije ugradnje visina
440 mm	160 mm	150 mm

VS 110.3 15000LM 25 940 DA 11012022



Daljnje značajke proizvoda



Dodatne Informacije

www.instalighting.de